



FARBEN VERNICI

IL TUO COLORE SU MISURA

CATALOGO
PRODOTTI
2024



La nostra Storia

- 1951 Il giovane Pittore Giovanni Rubbi si mette in proprio e fonda la sua ditta di imbiancatura edile e verniciatura legno e metalli
- 1966 nasce il COLORIFICIO RUBBI di Rubbi Giovanni a San Nicolò a Trebbia (Pc)
- 1986 commercializzazione pitture a marchio proprio
- 1992 Massimo Rubbi eredita la ditta di suo padre
- 1993 commercializzazione di prodotti per metalli a marchio proprio
- 2001 grazie all'ingresso della moglie e di altri soci, viene costituita la INDUSTRIEFARBEN sas di Brauer Hildegard & C.
- 2008 trasferimento sede da San Nicolò al comune di Gragnano Trebbiense.
- 2009 allargamento della propria clientela anche all'estero in zone di lingua tedesca come Germania, Austria e Svizzera.
- 2010 ottenimento iscrizione di Rubbi Massimo all'Albo Periti ed Esperti per il settore chimica industriale e vernici, al n.ro 201 tenuto presso la CCIAA di Piacenza.
- 2011 iscrizione al n.ro 48 anche come Perito Esperto Estimatore nel Registro CTU (Consulenti Tecnici di Ufficio) presso il Tribunale Civile di Piacenza.
- 2022 la figlia Dott.ssa Chiara Rubbi eredita l'azienda e cambia il nome in **FARBEN VERNICI sas.**



Indice

- Anticorrosione
- Finiture industria e carrozzeria
- Linea industria ad acqua
- Catalizzatori a solvente
- Linea legno a solvente
- Finiture a solvente
- Linea legno ad acqua
- Edilizia e varie



ANTICORROSIONE

FENFOZ Fondo antiruggine FENOLICO ai FOSFATI DI ZINCO. Rapidissima essiccazione, **sovraverniciabilità** con qualsiasi smalto a finire. Prodotto a **bassissima tossicità e di elevatissima resa. ALTISSIMA QUALITA'**. Di derivazione Nautica.

Colori: grigio chiaro, grigio scuro, alluminio, giallo, rosso ossido,

Verde scuro, verde pallido, nero

Serie 23800 Conf. da Lt. 4 e da kg. 25 tpm

FENOFER Antiruggine FENOLICA Nitro resistente di rapidissima essiccazione e di ottimo rapporto qualità/prezzo totalmente esente da piombo e cromo.

Colori: grigio, rosso ossido, nero

Serie 23700 Conf. da Kg.25 tpm

EPOGOLD FONDO: anticorrosivo epossidico di derivazione nautica, di rapida essiccazione. Ottimo potere anticorrosivo e **buona adesione anche su leghe leggere**. Ideale in tutti i casi in cui si cercano le MASSIME PRESTAZIONI da un fondo. Riverniciabile a ciclo BSB "bagnato su bagnato" con vernici poliuretaniche a due componenti. Sovra verniciare comunque entro 4 giorni. Si catalizza al 25%(peso) con EPOHART 20 o al 30%(peso) con EPOEC.

Colori: grigio chiaro R.7035, beige, verde, alluminio, nero

Serie 23900 Conf. da Lt. 4 e da kg. 25 tpm

ISOCAR HS 848 : Fondo acrilico per carrozzeria di altissima qualità dotato di buona resistenza, elasticità, e durezza, aderisce perfettamente al supporto, di grande potere riempitivo, facile carteggiatura. Si catalizza al 30% in peso o al 50% in volume con apposito catalizzatore FDA

Colore: Grigio medio Ral 7032

Cod. 01848 Conf. Da Lt. 1 da kg. 5 tpm e da kg. 25 tpm

MIO CLOR: Resina di base al cloro caucciù' alchidico ad ALTO SOLIDO e con il 30% di ossido di ferro micaceo. Di **rapidissima essiccazione**, consente di maneggiare il manufatto verniciato IN MENO DI UN ORA dalla verniciatura. Si diluisce solo con diluenti nitro o per cloro caucciù'. Idoneo per la verniciatura diretta di lamiere zincate, meglio se "stagionate". Conferisce al ferro il caratteristico aspetto antichizzante.

Colori: alluminio, ardesia, canna di fucile, Cartella.

Serie 13700 Conf. da Kg. 5 tpm e kg. 25 tpm

FINITURE INDUSTRIA E CARROZZERIA

ISOSINT *Smalto sint. a rapida essiccazione tipo Extra di derivazione nautica. ALTO SOLIDO A BASSA TOSSICITA' Ottima copertura, brillantezza e pienezza. Prodotto di alta resa, in linea con i migliori standard qualitativi del mercato. Possibile migliorare le doti di durezza e resistenza catalizzando al 25% con ns. HARDENER AR o DESMOHART 140. **Elevata durata in esterni.** Versioni: lucido, semiopaco e martellato
Colori: tutti
Serie 25600 Conf. Lt. 1, kg 5 tpm e kg. 25 tpm*

ISODEK *Smalto sint. a rapida essiccazione tipo industriale. ALTO SOLIDO A BASSA TOSSICITA'. Buona brillantezza, pienezza e **basso costo.** Possibile migliorare le caratteristiche di resistenza e durezza catalizzando al 20% con ns. DESMOHART 140 o HARDENER AR
Versioni: Semilucido, semiopaco
Colori: tutti
Serie 25500/25*

**ISODEK
TELA** ***Fondo finitura a rapida essiccazione ALTO SOLIDO A BASSA TOSSICITA'** con **potere anticorrosivo** adatto per la verniciatura a mano unica di chassis, telai, radiatori e manufatti vari. Possibile migliorare le caratteristiche di resistenza e durezza catalizzando al 20% con ns. DESMOHART 140 o HARDENER AR Solo colori con pigmenti inorganici.
Versioni: semilucido - semiopaco
Serie 23300/25 Conf. da Kg. 25 tpm*

ZINCOPLAST : *Fondo finitura per lamiere zincate STEARIZZATO dotato di eccezionale potere aggrappante su fondi difficili
Finitura satinata. Colori: Cartella RAL
Serie 20100 Conf. Kg. 5 tpm e kg. 25 tpm*

QUASAR : *Smalto poliuretanico alchidico/ poliestere ALTO SOLIDO. Tecnologia RESISTIL. Buona pienezza e resa. **Ottimo rapporto qualità / prezzo.** Rapida essiccazione e buona resistenza meccanica. I catalizzatori da usare sono i ns. DESMOHART 140 e HARDENER A.R. Data la **OTTIMA RESISTENZA IN ESTERNI**, trova impiego in svariati usi nei settori di carrozzeria, macchine agricole, macchine utensili e carpenterie pregiate.
Versioni: lucido 95 GL, semilucido 70 GL, satinato 50 GL, opaco 20 GL bucciato, – Colori: Tutti - **TINTE FORTI SOVRAPPREZZO € 1,00/KG**
Serie 28600 Conf. da Kg. 5 tpm e kg. 25 tpm*

DESMO Smalto ALTO SOLIDO per carrozzeria di altissima qualità e di **grandissima resistenza alla luce** del sole ed alle intemperie. Tecnologia RESISTIL CON H.A.L.S. + U.V.F. Il meglio in fatto di prestazioni. Antigraffio ed antiacido. Da catalizzare al 50% con ns. DESMOHART HALIFATIC. Resina di base poliestere acrilato e siliconi. Volutamente di essiccazione non troppo rapida per consentire un buon effetto distendente del film applicato. Di alta copertura, essicca in 6 ore circa. Disponibile in versione con pigmenti esenti da cromo e piombo e ad altissima resistenza ai raggi ultravioletti, per quelle tinte abitualmente contenenti sali di piombo e/o cromo che presentano ridotta resistenza all'esposizione solare. In versione ARCF presenta una brillantezza di circa 50 Gloss, accentuate doti di resistenza chimico-fisica, particolarmente adatto per macchinari sottoposti a forti stress. Versioni: extralucido 95 gloss - ECO UVHR (gialli, rossi, aranci) - A.R.C.F. satinato 50 GL ad alta resistenza chimico-fisica Serie 55600 Conf. da Lt.1 da kg. 5 tpm e da kg. 25 tpm

EPOGOLD Smalto epossidico ALTO SOLIDO di buona **resistenza agli agenti chimici, alle alte temperature** e di buona adesione su supporti difficili tipo lamiera zincata, alluminio, rame, ecc., ottimo per verniciature industriali non esposte all'esterno e adatto anche per cemento e calcestruzzo. A differenza di molte vernici epossidiche essicca rapidamente (3-4 ore). La versione lucida si catalizza in peso al 35% versioni semilucide al 25% con ns. EPOHART 20, e quelle bucciate al 20%, sempre in peso con ns. GOFFREY EPOX. Versioni: lucido, semilucido, opaco, bucciato Colori: tutti Serie 50600/5 Lucido Conf. Kg. 5 da kg. 25 tpm

CLEAR AS LACK Vernice incolore poli-acrilica di **altissima qualità** per doppio strato ad ALTO SOLIDO. Antigraffio e antiacido. Si catalizza al 50% con ns. DESMOHART HALIFATIC. Tecnologia H.A.L.S. e U.V.F., Ideale per usi di carrozzeria nella verniciatura di imbarcazioni automezzi o veicoli industriali. Non ingiallisce. Ottima adesione ed elasticità. Adatta anche per materie plastiche resistenti ai solventi e vetroresina. Dopo catalisi diluire al 5 % circa con diluente per acrilici. Cod. 43000/93 Conf. da Lt. 1 da Lt. 5 e da Lt. 20

BASE OPACA METALLIZZATI Base opaca monocomponente a rapidissima essiccazione ed omogenea distribuzione del metallizzato. **A base CAB.** Si diluisce al 40% circa. **D.S.** Colori: tutti i metallizzati e perlati Serie 43800 Grana fine Serie 43900 Grana media e grossa e Bianco perlato

SINTYACLOR Smalto al clorocaucciù'alchidico **STEARIZZATO** a **BASSISSIMA TOSSICITA'** e ad alta protezione e adesione, adatto in special modo per strutture in ferro ed in cemento, anche se sottoposte a gravose condizioni ambientali, conferisce al supporto verniciato **protezione ignifuga**, ideale per **pavimentazioni** e piscine, nonché per segnaletica stradale. Versione semilucida ed opaca
Colori: tutti
Serie 40600/5 Conf. Kg. 5 tpm e kg. 25 tpm

SMALTO NITROSINT. Smalto nitrosintetico d'alta qualità ed elasticità' per usi di carrozzeria ed industria, a **rapidissima essiccazione**, con buona ritenzione della brillantezza.
Versioni: lucido, satinato opaco Colori: tutti
Serie 90600 conf. Lt. 1 - lt. 5 - lt. 20 e kg. 25 (opaco)

KRYPTON A.T. Smalto **resistente alle alte temperature** a base di resine siliconiche alchidiche, dotato di ottime resistenze all'esterno e di buone proprietà anticorrosive, prodotto in versioni resistenti a temperature continuate di 300, 400, 750 gradi centigradi.
Versioni: 300 – 400 – 750 (solo alluminio) Colori: Nero, Grigio, Alluminio



LINEA INDUSTRIA AD ACQUA

IDROFOZ Fondo Antiruggine Idrodiluibile da utilizzare in cicli a bassissimo VOC, ACRILICO di alta qualità' e impatto ambientale pressoché nullo.
Colore: grigio, tipo Ral 7038
Cod. 23890/12 Conf. da Lt.4 e kg. 25 tpm

ORION Acrilico poliuretanico monocomponente **VOC ZERO**, VERNICE AD ACQUA di facile applicazione, di elevata resistenza alle intemperie, adatto per usi di carpenteria dove l'aspetto igienico sanitario è prevalente. Deve essere applicato con temperature ambientali comprese tra 16 e 30 gradi e U.R. inferiore al 60%. Tutte le versioni sono esenti da piombo e cromo
Versioni: lucido incolore e colorato 85 gloss - satinato incolore e colorato 40/50 gloss – colorato 50/60 gloss –
Serie 43500-43600 Conf.Lt. 1 Lt. 15 e Lt. 100

EPOGOLD FONDO ECO H2O : anticorrosivo epossidico **AD ACQUA**. Ottimo potere anticorrosivo e **buona adesione anche su leghe leggere**. Ideale in tutti i casi in cui si cercano le **MASSIME PRESTAZIONI** da un fondo. Sovra verniciare comunque entro 5 giorni. Si catalizza al 20% con ns. EPODUR ECO
Colori: grigio, beige, verde, alluminio, nero
Serie 23991/5 Conf. da Kg. 5 tpm e kg. 25 tpm

EPOGOLD ECO H2O Smalto epossidico **ALTO SOLIDO AD ACQUA** di buona **resistenza agli agenti chimici**, e di buona adesione su supporti difficili tipo lamiera zincata, alluminio, rame, ecc., ottimo per verniciature industriali non esposte all'esterno e **adatto anche per cemento e calcestruzzo**. A differenza di molte vernici epossidiche essicca rapidamente (4-5 ore). La versione lucida si catalizza in peso al 25% con ns EPODUR ECO versioni semilucide e semiopache al 20% con ns. EPODUR ECO
Versioni: lucido, semilucido, semiopaco,
Colori: Cartella RAL

CATALIZZATORI A SOLVENTE

DESMOHART 140 Catalizzatore tipo alifatico puro medio solido per poliuretanici da utilizzare con il ns. QUASAR, con i ns. ISOSINT e ISODEK. Media reattività'. Conferisce effetto Antigraffio. è ANTIINGIALLENTE, e quindi adatto per prolungate esposizioni all'esterno e per tinte chiare. **Ottimo rapporto qualità / prezzo.**

Cod. 70890/92 Conf. Lt. 0,5 lt. 1 e lt. 5

HARDENER AR Catalizzatore di tipo misto ad alta reattività' Tempi di essiccazione estremamente contenuti. **Basso costo.** Adatto per usi in interni, o quando non interessa la opacizzazione e il viraggio tinta che può manifestarsi con tinte chiare, nel caso di prolungate esposizioni all'esterno.

Cod. 70894/93 Conf. Lt. 1 e lt. 5

DESMOHART HALIFATIC Catalizzatore alifatico **ALTISSIMO SOLIDO** per sistemi PU da utilizzare a al 50% con i ns. DESMO e CLEAR AS LACK. Prodotto di altissima qualità e stabilità. Garantisce assoluta assenza d'ingiallimento. Di altissima qualità e media reattività' conferisce alla vernice effetto ANTIGRAFFIO ed ANTIACIDO.

Le massime prestazioni si ottengono dopo 12/15 giorni dalla verniciatura.

Cod. 70896/92 Conf. Lt. 0,5 - lt. 1 e lt.5

EPOHART 20 Catalizzatore poliammidico / amminico di ALTA QUALITA' ad ALTO SOLIDO per fondi e finiture epossidiche. Da utilizzare con i ns. EPOGOLD ed EPOGOLD FONDO. Alta resa e reattività. Consente tempi di essiccazione molto rapidi e il raggiungimento di elevatissime durezze superficiali.

Cod. 76690/92 Conf. Lt. 0,5 - lt. 1 e lt. 5

HARTMATT 55 Catalizzatore poliisocianico / isocianurato di tipo aromatico, ad altissima reattività' da usarsi per fondi e finiture poliuretaniche nel settore legno. Si usa in percentuali variabili. Essiccazione rapidissima.

Cod. 70900/93 Conf. Lt. 1 e lt. 5

EPOEC Catalizzatore poliammido-amminico da utilizzarsi nei cicli epossidici

Cod. 76691/5 Conf. Lt. 1 e lt. 5

LINEA LEGNO A SOLVENTE

FONDI A SOLVENTE

POROCLON Fondo poliuretanico bicomponente di altissima qualità, resa e facilissima carteggiabilità da catalizzare con ns. HARTMATT 55. Rapidissima essiccazione.
Cod. 19100 Incolore Conf. Lt. 5 e Lt. 20

TURAPORI Fondo turapori Nitro carteggiabile a secco. Rapidissima essiccazione e carteggiabilità.
Cod. 19000 Incolore Conf. Lt. 5 e Lt. 20

PITTURA BIANCA OPACA Pittura opaca bianca di fondo per muro e legno, buon effetto riempitivo e carteggiabilità. Rapidissima essiccazione, anche come bicomponente.
Cod. 60110/12 Conf. Lt. 4 e kg. 25 tpm

IMPREGNANTI A SOLVENTE

IMPREGNANTE PROTETTIVO Impregnante protettivo per legno contenente sostanze antitarlo e con buon effetto idrorepellente, NON TOSSICO / NOCIVO a BASSISSIMA INFIAMMABILITA', contenente resine oleose naturali che esaltano la venatura del legno. La versione colorata può essere usata su legno esterno senza sovra verniciare.
Conf.ni Lt. 1 Lt. 5 Lt.20 Lt. 25 Lt. 100 e Lt. 1000

IMPREGNANTE A FINITURA CERATA Impregnante protettivo ad alto contenuto di cera e sostanze oleose per una maggiore protezione ed un piacevole effetto "cerato". Bassa infiammabilità, uso interno-esterno.
Cod. 70290 incolore Conf.ni Lt. 1 Lt. 5 Lt. 20 e Lt. 100

FINITURE A SOLVENTE

DESMOMATT Finitura setata poliuretanica bicomponente. Antigraffio, **di grande pregio estetico**. Si catalizza dal 20% al 50% con ns. HARTMATT 55. Ideale per l'industria ed ottima anche per parquet. Con bassa catalisi si ottiene un buon effetto di tenuta verticale del film applicato e una buona elasticità', mentre con alta catalisi si massimizza l'effetto antigraffio, ottimo per mobili ed arredi interni

Cod. 75102 Incolore conf.ni Lt. 5 e Lt. 20

Serie 75600 Laccato Conf. kg.5 e Lt. 20

DESMOGLOSS Finitura lucida poliuretanica bicomponente. Antigraffio, di grande pregio estetico. Si catalizza al 100% con ns., HARDENER A.R. Ideale per mobili ed arredi interni

Cod. 75500 Incolore Conf. Lt. 5 e Lt. 20

FLATTING Finitura monocomponente ALTO SOLIDO di tipo alchidico a bassa infiammabilità, la versione satinata è di tipo cerato e dotata di FILTRO ANTI UV e perciò molto indicata per esterno.

Cod. 70023 Incolore lucido Conf. Lt. 5 e Lt. 20

Cod. 70102 Incolore setato Conf. Lt. 5 e Lt. 20

VERNICE NITRO Vernice lucida nitro sintetica di buona elasticità' e rapidissima essiccazione, per verniciature che richiedono ridottissimi tempi di essiccazione.

Uso in interni

Cod. 72520 conf.ni Lt. 5 e Lt. 20

AIR-DOP Vernice polivalente a base Aceto Butirato di Cellulosa, incolore ATOSSICA a BASSISSIMA INFIAMMABILITA', di rapidissima essiccazione e grandissima resistenza per usi esterni, trova il suo uso naturale nella finitura di aeromobili, però può essere usato benissimo anche su legno. Può essere catalizzata al 25% con Ns DESMOHART HALIFATIC

Cod. 72600 Incolore Lt. 5 e Lt. 20

LINEA LEGNO AD ACQUA

FONDO BIANCO : Fondo BIANCO AD ACQUA carteggiabile a secco. Rapidissima essiccazione e carteggiabilità'.
Cod. 43700/20 Conf. 15 - 25 Kg. tm

TURAPORI : Fondo turapori incolore carteggiabile a secco. Rapidissima essiccazione e carteggiabilità'.
Cod. 75602 Incolore Conf. Lt.5 e Lt. 15

ORION Acrilico poliuretanico **idrosolubile, a VOC ZERO, VERNICE AD ACQUA** di facile applicazione, di elevata resistenza alle intemperie, adatto per usi di carpenteria dove l'aspetto igienico sanitario è prevalente. Deve essere usato con temperature ambientali comprese tra 16 e 32 gradi e U.R. inferiore al 60%. Tutte le versioni sono esenti da piombo e cromo – Uso esterno-interno
Versioni: lucido incolore e colorato 85 gloss - satinato incolore e colorato 40/50 gloss
Conf. Lt. 1 Lt. 5 Lt. 15 Lt. 100

IMPREGNANTE ALL'ACQUA IMPREX Impregnante protettivo per legno con buon effetto idrorepellente, **NON TOSSICO / NOCIVO non infiammabile**', contenente resine acriliche che esaltano la venatura del legno.
CONTENUTO COV INF. 0,5%
La versione colorata può essere usata su legno esterno.
Cod. 75700 Incolore e colorato Lt. 5 Lt. 15 Lt. 100 e Lt. 1000

IMPREGNANTE CERATO ALL'ACQUA PEGASUS Impregnante protettivo ad alto contenuto di cera e resine per una maggiore protezione ed un piacevole effetto "cerato". **NON INFIAMMABILE CONTENUTO COV INF. 1%**,
Ottimo anche per uso in esterni
Cod. 70600/12 Incolore Lt. 5 Lt. 15 Lt. 100 e Lt. 1000

VARIE

GOMMALACCA Gommalacca in scaglie tipo ABTN di prima scelta, da sciogliere in alcool a 94°. Speciale per il restauro.
Cod. T4448 Cartoni da 4/5 Kg.

VINILCOLL Colla vinilica a freddo per legno tipo B3 ottima per esterni

LINEA EDILIZIA

COLDEC Scagliette, multicolori per rivestimento decorativo inodore atossico, super lavabile ottenuto con la tecnica consistente nello spruzzare le stesse su di una mano di fondo umida e di fissarla successivamente con un fissativo di finitura (ns TOP COAT GEL)

POLIFLOOR Smalto poliuretanico bicomponente a solvente per la verniciatura di pavimenti in cemento, idoneo anche per esterni. Buona resa e buona resistenza all'abrasione ed agli agenti chimici. Si catalizza al 50 % con ns. DESMOHART 140 (usi esterni) o HARDENER AR (usi interni). Finitura semilucida.
Colori: grigio, rosso, azzurro, verde acqua
Serie 28100 Conf. da Kg. 5 tpm e da 25 kg tpm

VELANT VINEX Antica velatura in resina vinilica extra, per ottenere il tipico effetto multi cromatico della velatura con richiami tipici dello stucco veneziano, super lavabile, adatta sia in interni che in esterni.
Versione: semilucida Colori: tutti
Cod. 78500 Conf. Lt. 1 lt. 5 e lt. 15

VELANT ACRINEX Antica velatura in particolare resina ACRILSILOSSANICA, traspirante, ADERENTE e super lavabile, per ottenere il tipico effetto multi-cromatico velato, particolarmente indicata per esterni.
Versione: satinata
Colori: tutti
Cod. 78600 Conf. Lt. 1 lt. 4 e lt. 15

ISOLANTE A SOLVENTE Isolante a solvente speciale per intonaci esterni. Pronto all'uso.

SILIFIX Impregnante AD ALTO TASSO SILICONICO per mattoni, pietra, cotto, cemento faccia a vista e muri. Conferisce idrorepellenza. Effetto OPACO invisibile.

CONCRETE & STONE WAX - Consolidante protettivo anti ingiallente acrilico idrosolubile per cemento, cemento faccia a vista, mattoni a vista, pietra, cotto -. Conferisce idrorepellenza resistenza agli alcali, opponendosi alla efflorescenza, alla formazione di alghe e muschi ed aumentando la durezza superficiale, rapidissimo in essiccazione e resistente al passaggio di veicoli gommati, idoneo per interni ed esterni. Effetto bagnato. Non lascia sgradevoli odori.
Conf. lt. 5 lt. 15 e lt. 100



*Nei settori tecnici come quello delle vernici
riteniamo che la qualità sia l'aspetto più
importante, e non può esistere qualità nelle cose
se prima non si parla di qualità delle persone, la
qualità dei prodotti ne è solo poi una logica e
razionale conseguenza.*





**FARBEN
VERNICI**

IL TUO COLORE SU MISURA

Via dell'Artigianato 4
29010 GRAGNANO TREBBIENSE (PC)
Tel. 0523788394 - 3289205637
C.F. / P.IVA: 01337630337
www.industriefarben.it- info@industriefarben.it